


Опросный лист для заказа коробок транспозиции ЭНЕРГОТЭК

Однофазные и трехфазные коробки транспозиции ЭНЕРГОТЭК КТП предназначены для транспозиции экранов кабелей классов напряжения от 6 до 500 кВ и для защиты внешних оболочек этих кабелей ограничителями перенапряжений (ОПН).

ТУ 3599-027-56227313-2017



Заполняется в электронной форме, распечатывается и подписывается от руки.

Контактная информация

ФИО	
Полное название компании	
Должность	
Телефон	
E-mail	

Информация об объекте

Полное наименование объекта	
Адрес объекта	
Предполагаемая дата монтажа	
Дополнительные требования	

Комплектация коробок транспозиции ЭНЕРГОТЭК КТП

Коробки транспозиции трехфазные ЭНЕРГОТЭК КТП-Т/ОПН-8,2-550

Количество коробок транспозиции, шт			
Сечение жилы провода заземления, мм ²		Сечение жилы транспозиции провода, мм ²	
Место установки	<input type="checkbox"/> Колодец ПРОТЕКТОРФЛЕКС® ПКЭТ		<input type="checkbox"/> Бетонный колодец
	<input type="checkbox"/> Другое:		

Коробки транспозиции трехфазные ЭНЕРГОТЭК КТП-Т/ЗМЛ

Количество коробок транспозиции, шт			
Сечение жилы провода заземления, мм ²		Сечение жилы транспозиции провода, мм ²	
Место установки	<input type="checkbox"/> Колодец ПРОТЕКТОРФЛЕКС® ПКЭТ		<input type="checkbox"/> Бетонный колодец
	<input type="checkbox"/> Другое:		

Коробки транспозиции однофазные ЭНЕРГОТЭК КТП-О/ОПН-8,2-550

Количество коробок транспозиции, шт			
Сечение жилы провода заземления, мм ²		Сечение жилы транспозиции провода, мм ²	
Место установки	<input type="checkbox"/> Колодец ПРОТЕКТОРФЛЕКС® ПКЭТ		<input type="checkbox"/> Бетонный колодец
	<input type="checkbox"/> Другое:		

Коробки транспозиции однофазные ЭНЕРГОТЭК КТП-О/ЗМЛ

Количество коробок транспозиции, шт			
Сечение жилы провода заземления, мм ²		Сечение жилы транспозиции провода, мм ²	
Место установки	<input type="checkbox"/> Колодец ПРОТЕКТОРФЛЕКС® ПКЭТ		<input type="checkbox"/> Бетонный колодец
	<input type="checkbox"/> Другое:		

Дата:

Подпись: